









Внутренний курс указан на сайте

Прайс-лист от 07.08.2025

	<u>Затвор межфланцевый (рукоять)</u>	RSV80 RSV81RED RSV84RED RSV85
	<u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)</u>	RSV81RED-KB RSV84RED-KB KB-REON
	<u>Затвор межфланцевый (редуктор)</u>	RSV82 RSV83RED RSV78 RSV79RED
	<u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)</u>	RSV83RED-KB KB5-REON-gear
	<u>Затвор межфланцевый (электропривод) и принадлежности</u>	RSV81A220 RSV81A380
	<u>Задвижка с обрезиненным клином (штурвал)</u>	RSV04 (PN16) RSV03 (PN10) RSV04-T (PN10/16)
	<u>Задвижка с обрезиненным клином (голый шток)</u>	RSV02 (PN16) RSV02RED (PN16) RSV01 (PN10)
	<u>Задвижка с обрезиненным клином с индикатором положения (штурвал)</u>	RSV62RED
	<u>Задвижка с обрезиненным клином (электропривод)</u>	RSV61 (PN16) RSV61RED (PN16) RSV60 (PN16) RSV60RED (PN16)

	<u>Обратные клапаны</u>	RSV30 RSV31 RSV32 RSV33 RSV34-T (PN10/16) RSV34 (PN16) RSV35 (PN10)
	<u>Фильтры фланцевые и принадлежности</u>	RSV07 RSV05 RSV06 RSV20
	<u>Балансировочные клапаны</u>	RSV54 RSV55
	<u>Виброкомпенсаторы</u>	RSV11 RSV12 RSV11-EU RSV12-EU RSV13-EU
	<u>Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов</u>	RSV94-PN16
	<u>Вентили фланцевые</u>	RSV16 RSV17
	<u>Шаровый кран</u>	RSV42
	<u>Шибберные задвижки</u>	RSV08 RSV09
Распродажа	<u>RSV40, RSV81</u>	

Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV80	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковрем.режиме • Корпус — чугун GG25/GGG40 (для DN200) • Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	040RSV80	40	291
		050RSV80	50	294
		065RSV80	65	348
		080RSV80	80	394
		100RSV80	100	517
		125RSV80	125	692
		150RSV80	150	817
		200RSV80	200	1 262
 Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reon тип RSV81RED	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	025/32RSV81RED	25/32	415
		040RSV81RED	40	419
		050RSV81RED	50	431
		065RSV81RED	65	528
		080RSV81RED	80	581
		100RSV81RED	100	710
		125RSV81RED	125	831
		150RSV81RED	150	976
		200RSV81RED	200	1 621
		250RSV81RED	250	2 406
 Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV84RED (диск из нерж. стали AISI316)	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM	300RSV81RED	300	3 362
		040RSV84RED	40	514
		050RSV84RED	50	518
		065RSV84RED	65	612
		080RSV84RED	80	704
		100RSV84RED	100	924
		125RSV84RED	125	1 141
		150RSV84RED	150	1 430
		200RSV84RED	200	2 598
		250RSV84RED	250	4 017
 Дисковые поворотные затворы REON RSV85 (NBR, диск - AISI316)	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +70 °C • Т макс. +90 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение NBR	300RSV84RED	300	6 093
		040RSV85	40	478
		050RSV85	50	480
		065RSV85	65	563
		080RSV85	80	647
		100RSV85	100	813
		125RSV85	125	1 003
		150RSV85	150	1 256
		200RSV85	200	2 297
		250RSV85	250	4 324
		300RSV85	300	6 410

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	025/032RSV81RED-KB	25/32	790
		040RSV81RED-KB	40	790
		050RSV81RED-KB	50	803
		065RSV81RED-KB	65	865
		080RSV81RED-KB	80	917
		100RSV81RED-KB	100	1 053
		125RSV81RED-KB	125	1 225
		150RSV81RED-KB	150	1 351
		200RSV81RED-KB	200	1 932
		250RSV81RED-KB	250	2 899
	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM	300RSV81RED-KB	300	3 898
		040RSV84RED-KB	40	870
		050RSV84RED-KB	50	875
		065RSV84RED-KB	65	968
		080RSV84RED-KB	80	1 061
		100RSV84RED-KB	100	1 281
		125RSV84RED-KB	125	1 497
		150RSV84RED-KB	150	1 787
		200RSV84RED-KB	200	2 954
		250RSV84RED-KB	250	2 899
	Крепежная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111	300RSV84RED-KB	300	3 898
		KB1-REON-handle	40-80	283
		KB2-REON-handle	100-150	283
		KB3-REON-handle	200	283
		KB8-REON-handle	250-300	356

Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV82	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GG25/GGG40 (DN 200-800) • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	040RSV82	40	578
			050RSV82	50	581
			065RSV82	65	632
			080RSV82	80	677
			100RSV82	100	793
			125RSV82	125	951
			150RSV82	150	1 004
			200RSV82	200	1 743
			250RSV82	250	2 450
			300RSV82	300	3 402
			350RSV82	350	4 042
			400RSV82	400	8 114
			450RSV82	450	9 440
			500RSV82	500	11 642
			600RSV82	600	20 955
			700RSV82	700	39 538
			800RSV82	800	45 187
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV83RED	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	040RSV83RED	40	679
			050RSV83RED	50	706
			065RSV83RED	65	766
			080RSV83RED	80	821
			100RSV83RED	100	960
			125RSV83RED	125	1 148
			150RSV83RED	150	1 259
			200RSV83RED	200	2 121
			250RSV83RED	250	3 175
			300RSV83RED	300	4 513
			350RSV83RED	350	5 642
			400RSV83RED	400	9 175
			450RSV83RED	450	10 676
			500RSV83RED	500	13 165
			600RSV83RED	600	23 699
			700RSV83RED	700	39 538
			800RSV83RED	800	49 117

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ REON RSV78 (NBR, диск - AISI316)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +70 °С • Т макс. +90 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение NBR	040RSV78	40	675
			050RSV78	50	692
			065RSV78	65	767
			080RSV78	80	859
			100RSV78	100	1 137
			125RSV78	125	1 431
			150RSV78	150	1 748
			200RSV78	200	2 993
			250RSV78	250	4 486
			300RSV78	300	6 245
			350RSV78	350	8 222
			400RSV78	400	13 954
			450RSV78	450	17 315
			500RSV78	500	22 263
			600RSV78	600	35 328
			700RSV78	700	54 411
			800RSV78	800	70 175
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM	040RSV79RED	40	676
			050RSV79RED	50	692
			065RSV79RED	65	767
			080RSV79RED	80	859
			100RSV79RED	100	1 137
			125RSV79RED	125	1 431
			150RSV79RED	150	1 748
			200RSV79RED	200	2 993
			250RSV79RED	250	4 446
			300RSV79RED	300	6 187
			350RSV79RED	350	8 182
			400RSV79RED	400	13 896
			450RSV79RED	450	17 223
			500RSV79RED	500	22 136
			600RSV79RED	600	35 143
			700RSV79RED	700	53 357
			800RSV79RED	800	68 821

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ с КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ REON тип RSV83RED-KB	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM	050RSV83RED-KB	50	1 584
			065RSV83RED-KB	65	1 644
			080RSV83RED-KB	80	1 698
			100RSV83RED-KB	100	1 838
			125RSV83RED-KB	125	2 026
			150RSV83RED-KB	150	2 137
			200RSV83RED-KB	200	2 999
			250RSV83RED-KB	250	4 145
			300RSV83RED-KB	300	5 484
			350RSV83RED-KB	350	6 612
			400RSV83RED-KB	400	10 146
			450RSV83RED-KB	450	11 646
500RSV83RED-KB	500	14 136			
	Комплекты концевых выключателей для затвора тип RSV83RED-KB DN50-500	Крепежная пластина + нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111	KB4-REON-gear	40-150	416
			KB5-REON-gear	200-250	416
			KB6-REON-gear	300	416
			KB7-REON-gear	400-500	416

Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затворы REON тип RSV81A220 с электроприводом BMS (220 В)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (220 В)	040RSV81A220	2 218
			050RSV81A220	2 230
			065RSV81A220	2 327
			080RSV81A220	3 280
			100RSV81A220	3 409
			125RSV81A220	3 530
			150RSV81A220	3 675
			200RSV81A220	5 766
			250RSV81A220	6 847
			300RSV81A220	10 062
	Затворы REON RSV81A380 с электроприводом BMS (380 В)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (380 В)	040RSV81A380	2 218
			050RSV81A380	2 230
			065RSV81A380	2 327
			080RSV81A380	3 280
			100RSV81A380	3 409
			125RSV81A380	3 530
			150RSV81A380	3 675
			200RSV81A380	5 766
			250RSV81A380	6 847
			300RSV81A380	10 062
			350RSV81A380	10 045
			400RSV81A380	17 865
			450RSV81A380	21 460
	Электрические приводы для затворов	Электрические приводы BMS (220 В)	500RSV81A380	29 565
			600RSV81A380	38 690
			BMS-05-220	1 799
			BMS-10-220	2 699
			BMS-16-220	2 699
			BMS-25-220	4 145
		Электрические приводы BMS (380 В)	BMS-50-220	4 441
			BMS-100-220	6 700
			BMS-05-380	1 799
			BMS-10-380	2 699
			BMS-16-380	2 699
			BMS-25-380	4 145
			BMS-50-380	4 441
			BMS-100-380	6 700

Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04, PN10/16	• PN10/16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь	040RSV04	40	721
			050RSV04	50	731
			065RSV04	65	946
			080RSV04	80	1 070
			100RSV04	100	1 313
			125RSV04	125	1 818
			150RSV04	150	2 325
			200RSV04	200	3 386
			250RSV04	250	5 282
			300RSV04	300	7 638
			350RSV04	350	14 303
			400RSV04	400	18 141
			500RSV04	500	34 257
			600RSV04	600	55 951
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03, PN10	• PN10 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь	200RSV03	200	3 386
			250RSV03	250	5 282
			300RSV03	300	7 638
			350RSV03	350	13 617
			400RSV03	400	18 782
			500RSV03	500	34 257
			600RSV03	600	54 981
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04-T PN10/16	• PN10/16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь	040RSV04-T	40	721
			050RSV04-T	50	731
			065RSV04-T	65	946
			080RSV04-T	80	1 070
			100RSV04-T	100	1 313
			125RSV04-T	125	1 818
			150RSV04-T	150	2 325
			200RSV04-T	200	3 386
			250RSV04-T	250	5 282
			300RSV04-T	300	7 638
			350RSV04-T	350	14 303
			400RSV04-T	400	18 141
			500RSV04-T	500	34 257
			600RSV04-T	600	55 951

Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)	• PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Тмакс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM	050RSV02	50	1 055
			065RSV02	65	1 299
			080RSV02	80	1 425
			100RSV02	100	1 771
			125RSV02	125	2 463
			150RSV02	150	2 996
			200RSV02	200	4 790
			250RSV02	250	7 510
			300RSV02	300	11 118
			350RSV02	350	19 343
			400RSV02	400	24 244
			500RSV02	500	48 720
			600RSV02	600	95 186
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)	• PN16 • Т раб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM	050RSV02RED	50	1 055
			065RSV02RED	65	1 299
			080RSV02RED	80	1 425
			100RSV02RED	100	1 771
			125RSV02RED	125	2 463
			150RSV02RED	150	2 996
			200RSV02RED	200	4 790
			250RSV02RED	250	7 510
			300RSV02RED	300	11 118
				Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01, PN10 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)	• PN10 • Т раб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM
250RSV01	250	по запросу			
300RSV01	300	по запросу			
350RSV01	350	по запросу			
400RSV01	400	по запросу			
500RSV01	500	по запросу			
600RSV01	600	по запросу			
 	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV62RED (КРАСНАЯ) с индикатором положения	• PN10/16 • Т раб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус-чугун GGG50 • Клин – чугун GGG50, покрытый EPDM	050RSV62RED	50	1 058
			065RSV62RED	65	1 277
			080RSV62RED	80	1 463
			100RSV62RED	100	1 774
			125RSV62RED	125	2 451
			150RSV62RED	150	2 825
			200RSV62RED	200	4 605
			250RSV62RED	250	8 029
			300RSV62RED	300	12 057

Задвижки чугунные с обрезиненным клином с электроприводом

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV61, PN16 с электроприводом (220В)	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн»	050RSV61	50	14 520
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV61, PN16 с электроприводом (220В)		065RSV61	65	14 730
	080RSV61		80	14 814	
	100RSV61		100	15 064	
	125RSV61		125	15 342	
	050RSV61RED		50	14 520	
	065RSV61RED		65	14 730	
	080RSV61RED		80	14 814	
	100RSV61RED		100	15 064	
	125RSV61RED		125	15 342	
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)		050RSV60	50	10 213
			065RSV60	65	10 270
			080RSV60	80	13 660
			100RSV60	100	13 999
		125RSV60	125	16 549	
		150RSV60	150	16 959	
		200RSV60	200	23 026	
		250RSV60	250	25 681	
		300RSV60	300	29 250	
		350RSV60	350	39 390	
		400RSV60	400	51 494	
		450RSV60	450	63 608	
		500RSV60	500	72 538	
		600RSV60	600	107 157	
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)	050RSV60RED	50	10 213	
		065RSV60RED	65	10 270	
		080RSV60RED	80	13 660	
		100RSV60RED	100	13 999	
		125RSV60RED	125	16 549	
		150RSV60RED	150	16 959	
		200RSV60RED	200	23 026	
		250RSV60RED	250	25 681	
		300RSV60RED	300	29 250	
		350RSV60RED	350	39 390	
		400RSV60RED	400	51 494	
		450RSV60RED	450	63 608	
		500RSV60RED	500	72 538	
		600RSV60RED	600	107 157	

Обратные клапаны

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32	• PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GG25 • Диск — чугун GGG40, покрытый никелем • Уплотнение EPDM	040RSV32	40	279
			065RSV32	65	350
			080RSV32	80	414
			100RSV32	100	569
			125RSV32	125	734
			150RSV32	150	919
			200RSV32	200	1 721
			250RSV32	250	2 427
			300RSV32	300	3 998
			350RSV32	350	6 900
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new	• PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG45 • Диск — чугун GGG45, покрытый никелем • Уплотнение EPDM	040RSV32-new	40	279
			050RSV32-new	50	279
			065RSV32-new	65	350
			080RSV32-new	80	414
			100RSV32-new	100	569
			125RSV32-new	125	734
			150RSV32-new	150	920
			200RSV32-new	200	1721
			250RSV32-new	250	2428
			300RSV32-new	300	3999
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32	• PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме	032RSV32-T	32	279
			040RSV32-T	40	279
			050RSV32-T	50	279
			065RSV32-T	65	350
			080RSV32-T	80	414
			100RSV32-T	100	569
			125RSV32-T	125	734
			150RSV32-T	150	920

		• Корпус - чугун GG25 • Диск — чугун GGG50, покрытый никелем • Уплотнение EPDM	200RSV32-T	200	1 721
			250RSV32-T	250	2 428
			300RSV32-T	300	3 999
			350RSV32-T	350	6 900
			400RSV32-T	400	9 813
			450RSV32-T	450	по запросу
			500RSV32-T	500	по запросу
			600RSV32-T	600	по запросу
			700RSV32-T	700	по запросу
			800RSV32-T	800	по запросу
Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED	• PN16, • Т раб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GG25 • Диск - AISI304 • Уплотнение EPDM	032RSV30RED	32	272
			040RSV30RED	40	277
			050RSV30RED	50	277
			065RSV30RED	65	365
			080RSV30RED	80	434
			100RSV30RED	100	587
			125RSV30RED	125	768
			150RSV30RED	150	1 005
			200RSV30RED	200	1 736
			250RSV30RED	250	2 756
			300RSV30RED	300	3 995
			350RSV30RED	350	7 440
			400RSV30RED	400	10 413
			500RSV30RED	500	18 373

	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED	• PN16 • Траб. от -20 °C до +115 °C • Тмакс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GG25 • Диск — AISI304 • Уплотнение EPDM	032RSV30RED-T	32	272
			040RSV30RED-T	40	277
			050RSV30RED-T	50	277
			065RSV30RED-T	65	365
			080RSV30RED-T	80	434
			100RSV30RED-T	100	587
			125RSV30RED-T	125	768
			150RSV30RED-T	150	1 005
			200RSV30RED-T	200	1 736
			250RSV30RED-T	250	2 756
			300RSV30RED-T	300	3 995
			350RSV30RED-T	350	7 440
			400RSV30RED-T	400	10 413
			450RSV30RED-T	450	по запросу
			500RSV30RED-T	500	18 373
			600RSV30RED-T	600	по запросу
	Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33	• PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Седло — нержавеющая сталь X20Gr13	015RSV33	15	283
			020RSV33	20	310
			025RSV33	25	369
			032RSV33	32	459
			040RSV33	40	525
			050RSV33	50	718
			065RSV33	65	1 032
			080RSV33	80	1 389
			100RSV33	100	1 898
			125RSV33	125	2 611
			150RSV33	150	3 458
			200RSV33	200	7 613

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный REON тип RSV34, PN10/16	• PN10/16 • Т max до +80°C • Корпус — чугун GGG50 • Шар — сталь с покрытием NBR	040RSV34	40	562
			050RSV34	50	589
			065RSV34	65	830
			080RSV34	80	1 040
			100RSV34	100	1 365
			125RSV34	125	1 897
			150RSV34	150	2 744
			200RSV35	200	4 539
			250RSV35	250	7 978
			300RSV35	300	11 352
			350RSV35	350	21 909
	Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный REON тип RSV34	• PN10/16 • Тmax до +80°C • Корпус — чугун GGG50 • Шар — сталь с покрытием NBR	040RSV34-T	40	562
			050RSV34-T	50	589
			065RSV34-T	65	830
			080RSV34-T	80	1 040
			100RSV34-T	100	1 365
			125RSV34-T	125	1 897
			150RSV34-T	150	2 744
			200RSV34-T	200	4 539
			250RSV34-T	250	7 978
			300RSV34-T	300	11 352
			350RSV34-T	350	21 909
			400RSV34-T	400	28 989
			450RSV34	450	по запросу
			500RSV34	500	по запросу
			600RSV34	600	по запросу

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31	• PN40 • Т_{макс.} +300 °С • Корпус, диск — нержавеющая сталь AISI316	015RSV31	15	133
			020RSV31	20	150
			025RSV31	25	168
			032RSV31	32	243
			040RSV31	40	307
			050RSV31	50	459
			065RSV31	65	706
			080RSV31	80	898
			100RSV31	100	1 440
			125RSV31	125	2 871
			150RSV31	150	4 329
			200RSV31	200	7 317

Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07	• PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь	015RSV07	15	155
			020RSV07	20	182
			025RSV07	25	204
			032RSV07	32	298
			040RSV07	40	370
			050RSV07	50	482
			065RSV07	65	662
			080RSV07	80	871
			100RSV07	100	1 241
			125RSV07	125	2 067
			150RSV07	150	2 656
			200RSV07	200	4 779
			250RSV07	250	7 385
			300RSV07	300	10 697
			350RSV07	350	21 336
			400RSV07	400	26 715
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07	• PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GGG50 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка - сталь	050RSV07-T	50	482
			065RSV07-T	65	662
			080RSV07-T	80	871
			100RSV07-T	100	1 241
			125RSV07-T	125	2 067
			150RSV07-T	150	2 656
			200RSV07-T	200	4 779
			250RSV07-T	250	7 385
			300RSV07-T	300	10 697
			350RSV07-T	350	21 336
			400RSV07-T	400	26 715
			450RSV07-T	450	по запросу
			500RSV07-T	500	по запросу
			600RSV07-T	600	по запросу
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV05 в комплекте с магнитной вставкой	• PN16 • Т макс. +300 °C • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь	015RSV05	15	218
			020RSV05	20	267
			025RSV05	25	291
			032RSV05	32	374
			040RSV05	40	470

		- Пробка — сталь - Вставка магнитная — нержавеющая сталь, магниты ферритовые	050RSV05	50	618
			065RSV05	65	867
			080RSV05	80	1 097
			100RSV05	100	1 695
			125RSV05	125	2 710
			150RSV05	150	3 237
			200RSV05	200	5 622
			250RSV05	250	8 281
			300RSV05	300	12 197
			350RSV05	350	23 786
			400RSV05	400	29 269
	Магнитные вставки RSV06 для фильтра сетчатого чугунного Reon	- Корпус — нержавеющая сталь 12x18H10 - Проволока — Нержавеющая сталь 12x18H10 - Магниты — ферритовые	015RSV06	15/20	72
			025RSV06	25	77
			032RSV06	32	78
			040RSV06	40	89
			050RSV06	50	120
			065RSV06	65	180
			080RSV06	80	200
			100RSV06	100	400
			125RSV06	125	566
			150RSV06	150	512
			200RSV06	200	743
			250RSV06	250	789
	Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon	Материал — нержавеющая сталь	300RSV06	300	1 320
			350RSV06	350	1 423
			400RSV06	400	2 248
			015RSV20	15/20	45
			025RSV20	25	55
			032RSV20	32	57
			040RSV20	40	65
			050RSV20	50	78
			065RSV20	65	92
			080RSV20	80	151
			100RSV20	100	219
			125RSV20	125	312
			150RSV20	150	411
			200RSV20	200	708
			250RSV20	250	1 002
			300RSV20	300	1 337
			350RSV20	350	1 932
			400RSV20	400	3 482

	Прокладки для крышки чугунных фильтров REON	• СНП ТРГ	015RSV19	15/20	7
			025RSV19	25	12
			032RSV19	32	15
			040RSV19	40	17
			050RSV19	50	17
			065RSV19	65	18
			080RSV19	80	21
			100RSV19	100	24
			125RSV19	125	28
			150RSV19	150	33
			200RSV19	200	40
			250RSV19	250	47
			300RSV19	300	65
			350RSV19	350	75
			400RSV19	400	82

Балансировочные клапаны

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV54	• PN16 • Т макс. +110 °С • Корпус, ползун золотниковый • Шток — латунь • Крышка рукоятки — пластик	015RSV54	15	134
			020RSV54	20	136
			025RSV54	25	166
			032RSV54	32	235
			040RSV54	40	331
			050RSV54	50	420
			015RSV55	15	560
			020RSV55	20	623
			025RSV55	25	815
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55	• PN16 • Т макс. +120 °С • Корпус — чугун GGG40	032RSV55	32	1 113
			040RSV55	40	1 792
			050RSV55	50	1 961
			065RSV55	65	2 920
			080RSV55	80	3 756
			100RSV55	100	5 238
			125RSV55	125	7 331
			150RSV55	150	9 084
			200RSV55	200	19 054
			250RSV55	250	27 971
			300RSV55	300	38 425
			350RSV55	350	42 948
			400RSV55	400	по запросу
			450RSV55	450	по запросу
			500RSV55	500	по запросу

Антивибрационные компенсаторы

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11	• PN16 • Т макс. +110 °C • Корпус — резина • Муфтовое соединение — чугун	015RSV11	15	149
			020RSV11	20	160
			025RSV11	25	181
			032RSV11	32	202
			040RSV11	40	248
			050RSV11	50	316
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12	• PN16 • Т макс. +110 °C • Фланец — сталь • Корпус — резина	032RSV12	32	241
			040RSV12	40	270
			050RSV12	50	305
			065RSV12	65	400
			080RSV12	80	483
			100RSV12	100	616
			125RSV12	125	819
			150RSV12	150	1 018
			200RSV12	200	1 496
			250RSV12	250	2 203
			300RSV12	300	2 785
			350RSV12	350	4 102
			400RSV12	400	4 959
			450RSV12	450	по запросу
			500RSV12	500	по запросу
			600RSV12	600	по запросу

Антивибрационные компенсаторы

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11-EU	•PN16 •Т_{макс.} +110 °C •Корпус – EPDM •Муфтовое соединение — чугун	015RSV11new	15	171
			020RSV11new	20	184
			025RSV11new	25	208
			032RSV11new	32	232
			040RSV11new	40	285
			050RSV11new	50	363
			065RSV11new	65	558
			080RSV11new	80	732
			025RSV12new	25	289
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12-EU	•PN16 •Т_{макс.} +110 °C •Фланец – сталь •Корпус - EPDM	032RSV12new	32	277
			040RSV12new	40	310
			050RSV12new	50	350
			065RSV12new	65	460
			080RSV12new	80	555
			100RSV12new	100	708
			125RSV12new	125	942
			150RSV12new	150	1 171
			200RSV12new	200	1 720
			250RSV12new	250	2 533
			300RSV12new	300	3 203
			350RSV12new	350	4 717
			400RSV12new	400	5 703
			450RSV12new	450	по запросу
			500RSV12new	500	по запросу
			600RSV12new	600	по запросу
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV13-EU	•PN10 •Т_{макс.} +110 °C •Фланец – сталь •Корпус - EPDM	200RSV13-EU	200	1 720
			250RSV13-EU	250	2 533
			300RSV13-EU	300	3 203
			350RSV13-EU	350	4 717
			400RSV13-EU	400	5 703
			450RSV13-EU	450	по запросу
			500RSV13-EU	500	по запросу
			600RSV13-EU	600	по запросу

Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов

	Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов REON тип RSV94	• PN16 • Углеродистая сталь	032RSV94-PN16	32	584
			040RSV94-PN16	40	584
			050RSV94-PN16	50	584
			065RSV94-PN16	65	584
			080RSV94-PN16	80	584
			100RSV94-PN16	100	584
			125RSV94-PN16	125	868
			150RSV94-PN16	150	868
			200RSV94-PN16	200	1 018
			250RSV94-PN16	250	1 995
			300RSV94-PN16	300	1 995
			350RSV94-PN16	350	1 995
			400RSV94-PN16	400	2 671
			450RSV94-PN16	450	2 671
			500RSV94-PN16	500	2 671

Вентили фланцевые для пара

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16	• PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь	015RSV16	15	297
			020RSV16	20	341
			025RSV16	25	394
			032RSV16	32	614
			040RSV16	40	740
			050RSV16	50	1 016
			065RSV16	65	1 308
			080RSV16	80	1 763
			100RSV16	100	2 288
			125RSV16	125	3 500
			150RSV16	150	4 441
			200RSV16	200	7 034
			250RSV16	250	18 912
			300RSV16	300	35 566
	Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV17	• PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь	015RSV17	15	714
			020RSV17	20	765
			025RSV17	25	897
			032RSV17	32	1088
			040RSV17	40	1240
			050RSV17	50	1451
			065RSV17	65	1778
			080RSV17	80	2527
			100RSV17	100	3128
			125RSV17	125	4730
			150RSV17	150	6093
			200RSV17	200	15502
			250RSV17	250	21973
			300RSV17	300	23911

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Кран шаровый из нержавеющей стали REON тип RSV42	• PN40 (пар PN8, воздух PN6) • Т макс. +200 °С • Корпус, шар — нержавеющая сталь AISI316 • Уплотнение — PTFE	015RSV42	15	69
			020RSV42	20	96
			025RSV42	25	137
			032RSV42	32	206
			040RSV42	40	304
			050RSV42	50	403

Шиберные задвижки

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Шиберная задвижка REON тип RSV08 (NBR)	- Т раб. +70 °С - Т макс. +90 °С - Корпус - чугун GGG40 - Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 - Седловое уплотнение – NBR - PN16 (DN 50...DN150) - PN10 (DN200...DN250) - PN7 (DN300...DN400) - PN5 (DN450...DN600) - PN4 (DN700) - PN3 (DN800)	050RSV08	50	914
			065RSV08	65	1 057
			080RSV08	80	1 322
			100RSV08	100	1 343
			125RSV08	125	1 868
			150RSV08	150	2 135
			200RSV08	200	3 146
			250RSV08	250	4 254
			300RSV08	300	6 292
			350RSV08	350	9 398
			400RSV08	400	10 998
			450RSV08	450	по запросу
			500RSV08	500	по запросу
			600RSV08	600	по запросу
			700RSV08	700	по запросу
	Шиберная задвижка REON тип RSV09 (EPDM)	- Траб. +95 °С - Тмакс. +120 °С - Корпус - чугун GGG40 - Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 - Седловое уплотнение – EPDM - PN16 (DN 50...DN150) - PN10 (DN200...DN250) - PN7 (DN300...DN400) - PN5 (DN450...DN600) - PN4 (DN700) - PN3 (DN800)	050RSV09	50	941
			065RSV09	65	1 089
			080RSV09	80	1 362
			100RSV09	100	1 383
			125RSV09	125	1 924
			150RSV09	150	2 199
			200RSV09	200	3 240
			250RSV09	250	4 382
			300RSV09	300	6 481
			350RSV09	350	9 680
			400RSV09	400	11 328
			450RSV09	450	по запросу
			500RSV09	500	по запросу
			600RSV09	600	по запросу
			700RSV09	700	по запросу
			800RSV09	800	по запросу

Распродажа

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, руб. с НДС
	Дисковый поворотный затвор (диск - чугунный) с РЕДУКТОРОМ RSV40	•PN16 •Траб.=95°C •Тмакс=120°C	400RSV40	400	83 777
	Затворы REON тип RSV81A380 с электроприводом BMS (380В)	•PN16 •Траб. от -10 °C до +115 °C •Тмакс. +130 °C в кратковременном режиме •Корпус — чугун GGG40 •Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием •Седловое уплотнение EPDM •Электропривод BMS (380В)	100RSV81B380	100	31 725
			200RSV81B380	200	48 788